

# Prestatieverklaring

Referentienummer document: 02401866 010713

- 1 Unieke identificatiecode van het producttype: **IKO hybritech MS Detail**
- 2 Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:  
**02401866**
- 3 Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:  
**Vloeibaar waterdichtingssysteem voor dakdetails**
- 4 Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:  
**IKO NV - d'Herbouvillekaai 80 - 2020 Antwerpen - België**  
**Tel: 0032 3 248 30 00 - www.ikoflexia.com - www.ikodop.eu**
- 5 Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:
- 6 Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:  
**Systeem 3**
- 7 Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:  
**Technische beoordelingsinstantie: BUTgb - Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw, Lombardstraat 42, Brussel, België, registratie nummer 13, heeft ETA-13/0354 uitgegeven.**
- 8 Aangegeven prestatie:

| Kenmerk                                  | Resultaat  | Eenheid | Tolerantie | Geharmoniseerde technische specificaties |
|--|------------|---------|------------|--|
| Vliegvuurbestendigheid                   | Froof      |         |            | <b>ETAG 005</b>                          |
| Brandklasse                              | F          |         |            |  |
| Dampdoorlaatbaarheid                     | 1.033      |         |            |  |
| Waterdichtheid                           | Conform    |         |            |  |
| Vrijgave van gevaarlijke stoffen         | Bevat geen |         |            |  |
| Windbelastingsweerstand                  | >= 50      | kPa     |            |  |
| Gebruiksduur                             | W2         |         |            |  |
| Klimaatzone                              | M          |         |            |  |
| Weerstand tegen mechanische beschadiging | P1         |         |            |  |
| Dakhelling                               | S1 tot S4  |         |            |  |
| Laagste oppervlaktetemperatuur           | TL3        |         |            |  |
| Hoogste oppervlaktetemperatuur           | TH3        |         |            |  |
| Gladheid                                 | NPD        |         |            |  |
| Weerstand tegen worteldoorgroei          | NPD        |         |            |  |

NPD = No Performance Determined

- 9 De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 8 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door

Plaats en datum van afgifte: Antwerpen, 01/06/2020



Mr Dirk Theuns CEO IKO NV